



Размеры и сортамент металлического швеллера

В зависимости от способа производства швеллер стальной бывает:




Швеллер гнутый равнополочный - ГОСТ 8278-89
40x32x2,5, 50x40x3, 60x32x2,5 (4), 65x40x4, 80x32x4, 80x60x4,
100x50x3 (4,5), 120x60x4 (5), 140x60x4 (5), 160x80x4 (5),
180x80x5, 200x80x5, 200x100x6)




Швеллер гнутый неравнополочный - ГОСТ 8281-80

Швеллер горячекатанный - ГОСТ 8240-89



маркировка **У** - с уклоном внутренних граней полок
(5У, 6,5У, 8У, 10У, 12У, 14У, 16У, 18У, 20У, 22У, 24У, 27У, 30У, 40У)



маркировка **П** - с параллельными гранями полок
(5П, 6,5П, 8П, 10П, 12П, 14П, 16П, 18П, 20П, 22П, 24П, 27П, 30П, 40П).

Для изготовления гнутых швеллеров, а также швеллеров горячекатанных с уклоном внутренних граней полок используют стали следующих марок:

ст. 3 пс/сп, ст. 09Г2С

Швеллер гнутый равнополочный ГОСТ 8278-89, швеллер гнутый неравнополочный ГОСТ 8281-80, швеллер горячекатанный ГОСТ 8240-89 производится следующих длин:

6м, 9м, 10м, 11,5м, 11,7м, 12м.