


## **Размеры и технические характеристики металлического уголка**

*Равнополочный уголок (длина 6 м, 9 м, 10 м, 11,7 м):*




Стальной горячекатаный уголок ГОСТ 8509-93

25x3(4); 32x3(4); 35x4; 40x3(4; 5); 45x4(5); 50x4(5); 63x5(6; 7); 70x5(6; 7); 75x5(6; 7; 8);  
80x7(8); 90x7(8; 9); 100x7(8; 10; 12); 110x7(8; 10; 12); 125x8(9; 10; 12); 140x9(10; 12);  
160x10(12; 16); 200x12(14; 16; 20);

Стальной гнутый уголок ГОСТ 19771-93

25x3(4); 32x3(4); 35x4; 40x3(4; 5); 45x4(5); 50x4(5); 63x5(6; 7); 70x5(6; 7); 75x5(6; 7; 8);  
80x7(8); 90x7(8; 9); 100x7(8; 10; 12); 110x7(8; 10; 12); 125x8(9; 10; 12); 140x9(10; 12);  
160x10(12; 16); 200x12(14; 16; 20).

*Неравнополочный уголок (длина 6 м, 9 м, 10 м, 11,7 м):*



Стальной горячекатаный уголок ГОСТ 8510-93

32x20x4; 45x28x4; 63x40x5(6); 75x50x5(6); 100x63x6(8); 125x80x8(10);  
140x90x8(9, 10); 160x100x10.

Стальной гнутый уголок ГОСТ 19772-93

32x20x4; 45x28x4; 63x40x5(6); 75x50x5(6); 100x63x6(8); 125x80x8(10);  
140x90x8(9, 10); 160x100x10.

*Стальной равнополочный и неравнополочный уголок изготавливают из следующих марок стали:*

- Сталь обычной прочности: ст. 3 кп/пс/сп; ст. 0; ст. 4 кп/пс; ст. 6 пс; ст. 5 пс

Сталь повышенной прочности: ст. 09Г2С; ст. 17ГС.